

## 鳥取県民文化会館 梨花ホール 舞台機構速度、積載荷重一覧

H24.3.16

| 名称              | 寸法(mm)            | 許容最大荷重(kg)            | 運転速度         | 備考                               |
|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| 第一緞帳            | プロセニウム高さ14m       | —                     | 16~47(秒)     | ①上限・下限の記憶設定(記憶数5)<br>②速度可変式 10段階 |
| 第二緞帳            | プロセニウム高さ10m       | —                     | 13~37(〃)     |                                  |
| オペラカーテン昇降       |                   | —                     | 22~60(〃)     |                                  |
| 〃 絞り            |                   | —                     | 15~62(〃)     |                                  |
| 〃 開閉            |                   | —                     | 30~60(〃)     |                                  |
| 1、39~41バトン      | 22000(直径48.6)     | 600                   | 10~100(cm/s) | ①上限・下限の記憶設定(記憶数5)<br>②速度可変式 10段階 |
| 2~38、42、43バトン   | 24000(直径48.6)     | 600                   | 10~100(cm/s) |                                  |
| 18バトン(映画用スクリーン) | 24000(直径48.6)     | —                     | 3.3~25(cm/s) |                                  |
| パノラマバトン上・下、1・2  | 14000(直径48.6)     | 300                   | 33(cm/s)     |                                  |
| 客席ライトバトン        | 18000(直径48.6)     | 550                   | 10(cm/s)     | 上限・下限の記憶設定(記憶数5)                 |
| 1サス(ライトブリッジ1)   | 21000×6500×1250   | 2700                  | 〃            |                                  |
| 1サス内設バトン(拡張式)   | 14900(拡張時17500)   | 500                   | 〃            |                                  |
| 2サス(ライトブリッジ2)   | 24000×3600×900    | 2700                  | 〃            |                                  |
| 3サス(ライトブリッジ3)   | 〃                 | 3500                  | 〃            |                                  |
| 4サス(ライトブリッジ4)   | 〃                 | 2700                  | 〃            |                                  |
| 水平ライトブリッジ(UH)   | 〃                 | 1900                  | 〃            |                                  |
| ポータルタワー上・下、1・2  | 36000×16500×1140  | 400                   | 5(cm/s)      | 記憶設定なし                           |
| 水平幕(枠)          | 24500×16500       | —                     | 25(cm/s)     | 〃                                |
| ライトタワー上・下、1・2   | 1000×1000×4500    | 300                   | 10(cm/s)     | 上限・下限の記憶設定(記憶数5)                 |
| 可動プロセニウム        |                   | 2500                  | 3(cm/s)      | 記憶設定なし                           |
| 小迫り             | 3624×1818(6.5㎡)   | 運転時 650               | 1.7~17(cm/s) | ①上限・下限の記憶設定(記憶数5)<br>②速度可変式 10段階 |
| 床面←→奈落          |                   | 停止時2340               | 30秒(最速時)     |                                  |
| 大迫り             | 10000×3042(30.3㎡) | 運転時 4550<br>停止時 10900 | 5(cm/s)      | 記憶設定あり(記憶数5)                     |
| 床面←→奈落          |                   |                       | 90秒          |                                  |
| 床面←→3尺高         |                   |                       | 20秒          |                                  |
| オーケストラ迫り        | 95㎡               | 運転時9500<br>停止時47500   | 3(cm/s)      | 記憶設定あり<br>楽員昇降用階段付(上、下手)         |
| 走行(音響)反射板1      | 19800×14500       | 自重 29000              | 3(cm/s)      | 出入口扉(1150×2100)                  |
| 走行(音響)反射板2      | 16300×11850       | 〃 24000               | 〃            | 出入口扉(890×2100)                   |
| 走行(音響)反射板3      | 12000×9650        | 〃 21000               | 〃            |                                  |
| 反射板内バトン         | 900               | 100                   | 13(cm/s)     | 2分割取外し式                          |
| 客席可動天井1         | —                 | —                     | 3(cm/s)      | 舞台上で操作可                          |
| 客席可動天井2         | —                 | —                     | 〃            | 〃                                |
| 客席可動天井3         | —                 | —                     | 〃            | 〃                                |